

LIVOS テクニカルデータシート

グレイボ 蜜蝋ワックス (液体) No.315 告示対象外品

オイル塗装面の保護 柱・家具の汚れ落とし、手垢防止 静電気カット効果

- 適用範囲** 屋内木部・家具の最終仕上げ用。オイルを塗装した面の表面保護に用いる。
テラコッタ、コルク、リノリウムのメンテナンスにも使用できる。
※水廻りには適さない。
- 製品特性** 粘りのある液体状。快い蜜蝋ワックスの香り。シルクフィニッシュ。塗膜は静電気をカットするので防塵効果があり、ハウスダストを寄せ付けない。エアレス吹きつけも可能。
スイスの無毒性規格 (B A G . T . No72074) に適合。
- 全成分** ビーズワックス、アマニオイル、オレンジオイル、パインオイル、カルナバワックス、イソアリファーテ、マイクロワックス、アルミナ、ローズマリーオイル、無鉛乾燥剤
- カラー** 無色、オイルペイントのビンド (No.629) を 10%まで混ぜて着色可能
- 希釈** うすめ液スバロス (No.222) を使用する。
- 施工法** ウェス (布)・モップ・スプレー
- 塗布面積** 1回目・・・約 40 m²/L (無希釈)
2回目・・・約 60 m²/L (無希釈)
- 乾燥時間** 気温 23℃ 湿度 50%において、約 2～4 時間
- 用具洗浄** 使用后すぐにスバロス (No.222) で洗浄してください。
- 比重** 0.78g/ml
- 安全上のアドバイス** S2 子供の手の届かない所に保管してください。
S62 飲み込んだ場合、無理に吐かず、直ちに医師の診察を受けてください。
その際には本説明書又は容器ラベルを持参してください。
- 廃棄** 地域ごとの規制に従ってください。
- 容量** 0.05L/1L/2.5L/10.0L
- 保管** 乾燥した冷暗所に保管する。未開封の状態でも4年間まで保存可能 (ラベルを見て期限を確かめる)。使用しないときはフタをしっかりと閉めておく。

LIVOS 使用説明書グレイボ No.315

- 事前準備** リボスのオイル製品を塗布した木材に使用する。柱、家具、キャビネット内部など未塗装面に使用する際には、スバロス (No.222) で表面を清潔にしておく。
- 塗布方法** 布またはブラシ、モップなどで非常にうすく均一に塗布する。
2~4 時間後、ウエス・ワックスブラシ・ポリッシュマンなどで、木目の方向に沿って磨くと光沢がでる。
- 注意事項** 使用前に良くかき混ぜ、必ず試し塗りをする。作業中・乾燥期間中は、喚起に十分気をつける。温度が低いと、粘土が高まり塗装が困難なことがあるので、短時間容器ごと温水につけてから使用する。