

## LIVOS 使用説明書

ビボスセット No.587-11 メンテナンス用オイルワックス

木部オイル仕上げ家具などのメンテナンス用オイルワックスとしてご使用ください。  
木の良さを生かした塗装で、1～2年に一度、このオイルでお手入れいただければ、オイルフィニッシュ  
で仕上げた家具の素晴らしい風合いが蘇り、長年に渡ってお楽しみ頂けます。

- セ ッ ト 内 容 ビボス (No. 375) 50cc×2 瓶／研磨用スポンジ／綿クロス
- 事 前 準 備 お手入れする面のゴミ・埃などをきれいに取り除き、表面を乾かします。  
もし擦り傷や輪染みがある場合は、付属の研磨用スポンジまたは、市販のサンドペーパー（＃180～240）  
で研磨してください。
- 使 用 方 法 ビボスオイルワックスをよく振ってから、付属の綿クロスに含ませて極薄く塗り伸ばします。  
風通しを良くし、20～30分乾燥させた後、キレイな布で木目の方向に沿って磨きます。  
磨いてから、約1～2時間で指触乾燥状態となります。  
このままの状態ですぐに12時間乾燥させてください。
- 注 意 事 項 使用前に良くかき混ぜ、必ず試し塗りをします。  
作業中・乾燥期間中は、換気に十分気をつける。  
酸素と光が不足すると、乾燥に時間がかかり、亜麻仁油の匂いが長く残ることがあります。  
残った塗料は、しっかりと蓋を閉めて、子どもの手の届かない乾燥した冷暗所に保管してください。



塗装やふき取りに使用したウエス・布など塗装用具は、放置しておくと自然発火の危険があります。使用後は必ず、水にひたしてから処分してください。

※塗装面や塗料自体から発火することはありません。

その他、ビボス No. 375 の全成分や安全基準については、テクニカルデータシート・製品安全データシート (M. S. D. S) をご覧ください。